

СЕРИИ 5D



Deutz-Fahr

5080 D - 5090 D - 5090.4 D - 5100.4 D

5080 D - 5090 D - 5090.4 D Ecoline



Технически данни	5 D СЕРИЯ							
	5080 Ecoline	5080	5090 Ecoline	5090	5090.4 Ecoline	5090.4	5100.4	
ДВИГАТЕЛ								
Емисии		Tier4i	Tier4i	Tier4i	Tier4i	Tier4i	Tier4i	Tier4i
Модел		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Цилиндриче/Обемът/класаните Common Rail	№/cc/бр. 3 / 2887 / 2	3 / 2887 / 2	3 / 2887 / 2	3 / 2887 / 2	3 / 2887 / 2 4 / 3849 / 2 4 / 3849 / 2	3 / 2887 / 2 4 / 3849 / 2 4 / 3849 / 2	3 / 2887 / 2 4 / 3849 / 2 4 / 3849 / 2	3 / 2887 / 2 4 / 3849 / 2 4 / 3849 / 2
Тяго междинен	бар	2000 г	2000 г	2000 г	2000 г	2000 г	2000 г	2000 г
охладител Максимална		●	●	●	●	●	●	●
мощност (ECE R 120) при 2000 об./мин. Мощност при	kW/hp	55,4/75	55,4/75	65/88	65/88	65/88	65/88	75/102
номинална скорост (ECE R 120) при 2200 об./мин. Макс. въртящ	kW/hp	55,4/75	55,4/75	61.6/84	61.6/84	61.6/84	61.6/84	71.1/97
момент @ 1600 rpm Повишаване на	Nm	341	341	354	354	354	354	408
въртящия	%	40	40	32	32	32	32	32
момент Електронно управление на		●	●	●	●	●	●	●
двигателя Система за последваща обработка на		DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR						
отработените газове	литри	75	100	75	100	75	100	100
Капацитет на резервоара за гориво SHUTTLE								
Механична совалка (LS)		●	●	●	●	●	●	-
Хидравлична реверсивна совалка (GS)		-	●	-	●	-	●	●
ComfortClutch (GS)		-	●	-	●	-	●	●
SenseClutch (GS)		-	●	-	●	-	●	●
Система Stop&Go (GS)		-	●	-	●	-	●	●
МЕХАНИЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ								
Брой скорости Брой	№	10 + 10	-	10 + 10	-	10 + 10	-	-
скорости с предавка superscreener и underdrive Превишена	№	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
скорост (40km/h Eco)		-	●	-	●	-	●	●
СКОРОСТНА КУТИЯ POWERSHIFT								
Брой скорости с предавка superscreener	№	-	45 + 45	-	45 + 45	-	45 + 45	45 + 45
Powershift брой скорости	№	-	3	-	3	-	3	3
Превишена скорост (40 км/ч Eco)		-	●	-	●	-	●	●
ЗАДЕН ВОМ								
Сух		●	-	●	-	●	-	-
соединител Многодисков		-	●	-	●	-	●	●
мокр съединител		●	-	●	-	●	-	-
Механично зацепване		-	●	-	●	-	●	●
Електрохидравлично		●	●	●	●	●	●	●
зацепване ВОМ 540/540ECO		●	●	●	●	●	●	●
ВОМ 540/540ECO/1000		●	●	●	●	●	●	●
Скорост на движение ПТО ПРЕДЕН ВОМ								
ВОМ 1000		-	●	-	●	-	●	●
ПРЕДЕН И ЗАДЕН МОСТ								
Механично задвижване на предните колела		●	-	●	-	●	-	-
Електрохидравлично задвижване на предните колела		-	●	-	●	-	●	●
Блокаж на диференциала с механично управление		●	-	●	-	●	-	-
Блокаж на диференциала с електрохидравлично управление		-	●	-	●	-	●	●
Ъгъл на завиване 2WD	градуса	-	-	70°	70°	70°	70°	-
Ъгъл на завиване 4WD	градуса	55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°
СПИРАЧКИ								
Хидростатично управление		●	●	●	●	●	●	●
спирачка на 4-те колела		●	●	●	●	●	●	●
Спирачна система с мокри спирачни дискове		●	●	●	●	●	●	●
Механична ръчна спирачка		●	●	●	●	●	●	●
Хидравличен спирачен клапан на ремарке		●	●	●	●	●	●	○
КОРИТНО УПРАВЛЕНИЕ								
Хидростатично управление с независима помпа		●	●	●	●	●	●	●
ЗАСЕЧКА								
Механичен заден теглич		●	●	●	●	●	●	●
Електронен заден теглич		-	○	-	○	-	○	○
Капацитет на подигане на задния теглич (стандартно)	кг	2650	3000	2650	3000	2650	3000	3000
Капацитет на подигане на задния теглич (опция)	кг	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Преден теглич		-	●	-	●	-	●	○
Капацитет на предния теглич		-	1750 г	-	1750 г	-	1750 г	1750 г
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА								
Изход на помпата	л/мин	42	54	42	54	42	54	54
Хидравлична система с отворен център		●	●	●	●	●	●	●
Задни спомагателни клапани	брой начини	4/6	6	4/6	6	4/6	6	6
ТАКСИ								
Климатик		●	●	●	●	●	●	●
Покрив с висока видимост		-	●	-	●	-	●	●
Шофьорска седалка с окачване		●	●	●	●	●	●	●
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО								
Стандартни задни		420/70R30	420/70R30	420/70R30	420/70R30	480/70R30	480/70R30	480/70R30
гуми Макс. Дължина без задна	мм 3430 мм	3430	3430	3430 3560 1940/2240	3430 3560 1940/2240 2005/2405 2100 / 2140 2230 /	3430 3560 1940/2240 2005/2405 2100 / 2140 2230 /	3430 3560 1940/2240 2005/2405 2100 / 2140 2230 /	3430 3560 1940/2240 2005/2405 2100 / 2140 2230 /
вързка Ширина (мин./макс.)		1940/2240 мм 2100 /	1940/2240	2270 2230 / 2270	1940/2240	2005/2405	2005/2405	2005/2405
Междусие (4WD/2WD)		- мм 1460/1760 мм	2100 / -	-	-	-	-	2230 / -
Предна следа (мин./макс.)		1500/1800 мм 2460	1460/1760	1460/1760	1460/1760	1450/1850	1450/1850	1450/1850
Задна следа (мин./макс.)	кг 3200 кг 5200	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1900	1500/1900	1500/1900
Макс. височина на			2460	2460	2460	2485	2485	2485
кабината Тегло с			3200	3200	3200	3300	3300	3300
кабината Максимална товароносимост			5200	5200	5200	5200	5200	5200

STD OPT ○

Дилър



Deutz-Fahr препоръчва оригинални смазочни и охлаждащи течности.

Deutz-Fahr е марка на deutz-fahr.com

SAME DEUTZ-FAHR

