

МАЛЪК ТРАКТОР, СТРАХОТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ! НОВАТА СЕРИЯ 3.



3050 - 3060



НОВАТА СЕРИЯ 3 Stage V.

Мощен, но ефективен двигател.

Новите двигатели с емисии Stage V са не само екологични и чисти, но и изключително икономични по отношение на разхода на гориво и ефективни благодарение на новата концепция за ниски обороти и впръскване Common Rail с електронно управление на двигателя. Благодарение на големия работен обем от 2,2 l на 4-цилиндровия двигател и максималната мощност от 60 HP пред тези трактори се откриват нови перспективи. Резервоарът за гориво е с обем 40 литра.

Изцяло механична трансмисия.

Широкият диапазон от работни скорости прави новата серия 3 адаптивна. Максималната скорост от 30 км/ч се достига при намалени обороти на двигателя (2295 об/мин). Здравата синхронизирана скоростна кутия с 12+12 скорости предлага оптимална работна скорост при всякакви работни условия. Изключително предимство може да бъде и пълзящата трансмисия с четири допълнителни предавки (16+16) за работа, където се изискват ниски скорости. Специален механично синхронизиран лост осигурява плавни промени на посоката с малко усилие. Пъргав трактор, който може да се използва безпроблемно дори и на трудни терени благодарение на електрохидравлично превключваемия блокаж на диференциала.



Концентрат на властта.

Новата серия 3 съчетава компактни размери с ниско тегло и мощни двигатели. Това позволява най-висока гъвкавост в малки площи и гъвкави приложения, дори и с по-големи прикачни устройства. При работа в затворени пространства се откроява най-тънкия модел 3050 Basso с по-ниска платформа. Модерният и компактен дизайн не само осигурява отличен достъп до двигателя, но и отлична панорама за удобна работа.



Най-висок комфорт с платформа или кабина.

Щедро оразмерената платформа на водача със съвсем ROPS лежи върху безшумен блок, който заглушава по-голямата част от шума и вибрациите на машината. Седалка с механично окачване и регулируема амортизация позволява удобна работа. Напълно остъклената и удобна кабина, чиито задни и предни прозорци могат да се отворят, и опционалната климатична система съчетават максимален комфорт с уникална лекота на използване. Кабината е фабрично монтирана и специално проектирана от производителя за този тип трактори.



Зони за закрепване като голям трактор.

Само оптималното пространство за монтаж прави трактора универсална работна машина. Серия 3 предлага три места за монтаж. Серия 3 предлага три монтажни пространства: отзад, в областта на междинната ос и отпред. Мощната хидравлична система, задният силоотводен вал с до 3 скорости и задната навесна система с 1200 кг товароподемност правят трактора, заедно с коремния силоотводен вал и предното пространство за прикачване, особено универсален трактор.



Мощна хидравлика.

Новата серия 3 е оборудвана с мощна хидравлична система с капацитет на изпомпване 30 l/min. Това гарантира кратко време за повдигане и бърз, прецизен ход. Отделната хидравлична кормилна помпа осигурява плавно управление и маневриране дори при ниски обороти на двигателя.

Малък размер, неограничени възможности!

Неговата гъвкавост прави новата серия 3 наистина универсална. Независимо дали е в комбинация с навесни или теглени инвентари – никоя задача не е твърде възискателна за новата серия 3. Този компактен трактор DEUTZ-FAHR е всичко друго, но не и малък, когато става дума за надеждно изпълнение на широка гама от задачи за компании в градинарството и озеленяване и за местните власти. Винаги има какво да се направи за моделите, независимо дали е поддръжка на обществени и частни тревни площи или

целогодишно ползване в градски и общински администрации. Приложения в оранжерии, разсадници за дървета или транспортни дейности са само част от областите, в които тракторът се е доказал. В сравнение със специализираните трактори с подобна мощност, тракторите от серия 3 са по-леки. Това означава по-малко уплътняване на почвата и по-малко увреждане на тревата. Те имат изключително ниско съотношение мощност/тегло благодарение на лекото си тегло и мощни двигатели.

Акценти

- Три модела от 50 до 60HP и 2 различни платформи
- Двигател Perkins Stage V
- Страхотен съотношение тегло/конски сили
- Мощна хидравлика
- Многоскоростен заден BOM
- Компактни размери
- DPF с ниска поддръжка
- 30 км/ч ECO макс. скорост
- Кабина с 4 колони
- Съвсем ROPS с 2 колони
- Предлагат се преден повдигач и преден BOM
- Наличност на вентрален BOM
- Наличност на Creerreg
- Предна опора с баласта
- Мощни халогенни светлини
- Голям резервоар за гориво

Технически данни	3050 ТЕСЕН		3050	3060
ДВИГАТЕЛ				
производител			Пъркинс	
Модел			404J-E22T	
Емисии			Etan V	
Външен EGR				
Пасивна регенерация DPF				
Цилиндър / работен обем	л/см		4 / 2,216	
Турбо				
Wastegate клапан				
Мощност на върсване	бар			
Common Rail при номинални обороти на двигателя (ECE R 120)	kW/HP		38 / 51	43,5 / 59
Макс. мощност (ECE R120)	kW/HP		38 / 51	43,5 / 59
Обороти на двигателя при максимална мощност	об/мин		2600	
Макс. скорост на двигателя (номинална)	об/мин		2600	
Максимален въртящ	Nm		145	170
момент Обороти на двигателя при максимален	об/мин		1600	
въртящ момент Електронен регулатор на двигателя				
Сух въздушен филтър				
Капацитет на резервоара за гориво (стандартно)	литри		40	
ПРЕДАВАНЕ				
производител			SDF	
Изцяло механична трансмисия				
4 предавки x 3 диапазона				
Механична совалка				
Сгреер				
Минимална скорост	км/ч	0,87		0,96
Минимална скорост с крипер	км/ч	0,23		0,26
Максимална скорост	км/ч @rpm	30 @ 2,524		30 @ 2,295
ВОМ				
Заден ВОМ с механично зацепване				
Заден 540 ВОМ				
Заден силоотводен вал 540-540E-Пътна скорост				
Заден силоотводен вал със скорост 540-1000				
Преден 1000 PTO с електрохидравлично зацепване				
Вентрален 2000 ВОМ				
ХИДРАВЛИКА				
Дебит на хидравличната помпа	л/мин		30	
Механични разпределители				
Задни хидравлични изходи - стандартни	брой начини		4	
Задни хидравлични изходи с електрически дивертор - опция	брой начини		6	
Предни хидравлични изходи (по избор)	брой начини		2	
Вентрални хидравлични изходи (по избор)	брой начини		2	
ЗАДЕН ЛИФТ				
Заден капацитет на повдигане	---		1200	
Контрол на позицията, течения и микса				
ПРЕДЕН ЛИФТ				
Преден повдигач				
Преден капацитет на повдигане	---		600	
МОСТИ И СПИРАЧКИ				
Производител на преден мост			SDF	
Механично включено 4WD				
Преден мост със 100% диф. Ключалка				
Електрохидравлично зацепване на блокажа на диференциала				
Хидростатично управление с независима помпа				
Дебит на кормилната помпа	л/мин		15	
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО				
ширина	мм	1,324		1,389
Максимална височина - ROPS	мм	2,278		2,328
Максимална височина - каб	мм	-		2,283
Общо тегло без товар - ROPS	кг	1,385	1500	1,575
Общо тегло без товар - каб	кг	-	1810	1,885
Общо допустимо натоварване	---		2400	

За повече информация, моля, свържете се с вашия търговски партньор DEUTZ-FAHR или посетете deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR е марка на

